



BROYEURS 250 EB à 500 EB ELECTRIQUES A TAMBOUR

MODÈLE D'APPAREIL	SKORPION 250 EB	SKORPION 350 EB	SKORPION 500 EB	SKORPION 650 EB
Dimensions (L x l x h) [mm]	1950 x 900 x 1260 (+400)*	1950 x 1000 x 1260 (+400)*	2050 x 1300 x 1300 (+400)*	2970 x 1580 x 1420 (+600)*
Poids [kg]	1280	1520	2400	4500
Nombre de couteaux EB/2 : EB/3 : EB/4 :	2 lames + 1 appui de coupe 3 lames + 1 appui de coupe	2 lames + 1 appui de coupe 3 lames + 1 appui de coupe 4 lames + 1 appui de coupe	2 lames + 1 appui de coupe 3 lames + 1 appui de coupe 4 lames + 1 appui de coupe	2 lames + 1 appui de coupe 3 lames + 1 appui de coupe 4 lames + 1 appui de coupe
Alimentation [m/min]	31	33	25,5	35
Capacité de broyage [m ³ /h]	10	12	20	35
Dimension des copeaux de bois [mm] EB/2 : EB/3 : EB/4 :	de 20 à 30 de 15 à 25	de 20 à 30 de 15 à 25 de 10 à 15	de 20 à 30 de 15 à 25 de 10 à 15	de 20 à 40 de 15 à 25 de 10 à 20
Dimensions maxi entrants (l x h) [mm]	250 x 100	350 x 120	500 x 180	650 X 200
Diamètre du tambour [mm]	420	420	450	470
Mode d'alimentation	transporteur (à bande ou vibrant)	transporteur (à bande ou vibrant)	transporteur (à bande ou vibrant)	transporteur (à bande ou vibrant)
Puissance moteur [kW]	30	37	45/55	110
Moteurs transporteur d'alimentation [kW]	2 unités x 1,1 kW (1,5)	2 unités x 1,5 kW	2 unités x 2,2 kW	2 unités x 4 kW
Moteur du transporteur d'évacuation [kW]	1,1 (1,5)	1,1 (1,5)	1,5	2,2
Équipements standard et options	Équipement standard: système électronique no stress Équipements optionnels: Transporteur d'alimentation Transporteur d'évacuation Surélévation *	Équipement standard: système électronique no stress Équipements optionnels: Transporteur d'alimentation Transporteur d'évacuation Surélévation *	Équipement standard: système électronique no stress Équipements optionnels: Transporteur d'alimentation Transporteur d'évacuation Surélévation *	Équipement standard: système électronique no stress Équipements optionnels: Transporteur d'alimentation Transporteur d'évacuation Surélévation *